



SMD  
LED



3

# Placa Foco Downlight Led CCT 6W Marco color Níquel IP44 Ø120mm Ø Corte110mm 30.000H

## Especificaciones

Código Producto	ALLM5501
Temperatura Luz ° Kelvin	<b>CCT</b> , (Frío/Natural/Cálido) <b>CCT</b> , (6000/4000/3000)
Instalación	<b>IP44</b>
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	170-265VAC
Número y Tipo de Led	<b>SMD2835</b>
Potencia Nominal	<b>6W</b>
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	<b>120°</b>
Medidas	Ø120x30mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Luminosidad	<b>600Lm</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	<b>A+</b>
Rango Temperatura	-20°~40°C
Eficacia Luminosa	<b>100Lm/W</b>
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2 s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	<b>Ø110mm</b>
Información Adicional.:	<b>Acabado en Níquel</b>

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



## Descripción

Placa Foco Downlight Led **6W Marco Color Níquel Temperatura de color CCT Seleccionable en blanco frío, natural y cálido**, dimensiones **ultra finas 32mm**, permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes y Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Fácil instalación, **Ø Exterior 120mm Ø Corte 110mm 30.000H y la temperatura de color en blanco frío y natural**, es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.

Tiene una eficacia (**100 Lm/W**) consumiendo **6W** mediante **Leds tipo SMD2835** logrando proporcionar un flujo luminoso de **600Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática **>80**. Debido a su alta calidad, muestra el color real de forma muy natural.

Acabado en **color Níquel**, construido con aluminio. La placa tiene un grado de protección **IP44** (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.

Su consumo representa un valor de **0,006kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Esta placa downlight ultrafina posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.